

Karta produktu

LamBut jest połączeniem laminatu foliowo-aluminiowego o specjalnych właściwościach, z warstwą wysoko kleistego butylu.

Własności

-doskonale łączy wszelkiego rodzaju folie i izolacje z innymi tworzywami sztucznymi, betonem, cegłą, elementami z metalu.

Zastosowanie

- uszczelnianie: dachów, obróbek dekarskich, kanałów wentylacyjnych, styku metal-beton, ceramiki i innych materiałów stosowanych w budownictwie.
- spoinowanie w konstrukcjach szklano-aluminiowych
- do łączenia i uszczelnienia membran, folii dachowych, fundamentowych oraz paroizolacyjnych.

Prosty sposób aplikacji

Taśmę rozwija się z rolki a następnie dociska ręcznie lub wałkiem do powierzchni uszczelnianych.

Dane techniczne.

Kolor-popielaty

Zapach-brak

Konsystencja warstwy butylu: bardzo kleista, plastyczna masa. Zawartość ciał stałych-ok.100% Zalecana temperatura aplikacji: powyżej 5°C. Zakres temperatur pracy -30°C do +90°C

Możliwe szerokości 50,70,100,150 mm

Magazynowanie.

Zalecana temperatura składowania: temperatura otoczenia, w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, z dala od urządzeń grzewczych i promieniowania słonecznego.

Okres gwarancji na stabilność własności 12 miesięcy.

Uwaga dla użytkownika.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na naszej najlepszej wiedzy w chwili jego sporządzania. Użytkownicy zobowiązani są do sprawdzenia i weryfikacji przydatności oraz dokładności przekazanych informacji w zależności od konkretnego zastosowania produktu. Stosowanie substancji chemicznych nie wymienionych, odbywa się na własną odpowiedzialność stosującego. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem.

W szczególności dotyczy to nowych zastosowań oraz stosowania dodatkowych substancji chemicznych.