

Karta produktu

Taśma uszczelniająca MB-03 stosowana do uszczelniania prefabrykowanych elementów betonowych.

Produkt-taśma uszczelniająca MB-03 jest plastyczną masą na bazie kauczuku butylowego i poliizobutylenów. Produkt posiada dobrą adhezję do różnych materiałów w tym betonów. W celu poprawy adhezji zaleca się stosowanie impregnacji powierzchniowej specjalnym ciekłym gruntem (GRUNT).

Własności fizyczne i chemiczne

- 1.Barwa czarna lub inna wg uzgodnień
- 2.Stan skupienia stały, trwale plastyczny
- 3.Bez zapachu
- 4.Produkt jest odporny na działanie :wody ,rozcieńczonych: kwasów ,zasad i soli, alkoholi .
- 5.Produkt nie jest odporny /ulega rozpuszczeniu/na działanie: benzyny ,oleju napędowego ,ropy, oleju parafinowego i wazelinowego , węglowodorów :aromatycznych i alifatycznych i chlorowanych ,smarów.
- 6.Produkt jest stabilny w warunkach użytkowania w temperaturze - 30°C do 90°C.
Przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych z dala od urządzeń grzewczych w temperaturze otoczenia.
- 7.Temperaturza zapłonu >200°C.
- 8.Zalecana temperatura aplikacji >20°C.
- 9.Okres przewidywanej trwałości użytkowej wynosi 20 lat przy zachowaniu środowiska pracy wymienionego w punkcie 4 oraz przestrzeganiu pkt „Uwagi dla użytkownika”.
Przewidywany okres trwałości może być przedłużony po wykonaniu badań fizyko-chemicznych po tym okresie.

Uwaga dla użytkownika.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na naszej najlepszej wiedzy w chwili jego sporządzenia .Użytkownicy zobowiązani są do sprawdzenia i weryfikacji przydatności oraz dokładności przekazanych informacji w zależności od konkretnego zastosowania produktu. Stosowanie substancji chemicznych nie wymienionych odbywa się na własną odpowiedzialność stosującego. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem, w szczególności dotyczy to nowych zastosowań oraz stosowania dodatkowych substancji chemicznych.

Łatwo
uszczelnisz i zabezpieczysz.