

Karta produktu

Olejooodporna taśma uszczelniająca POLMAS **Mo-03** stosowana do montażu prefabrykowanych elementów betonowych.

Produkt taśma uszczelniająca **Mo-03** jest plastyczną masą na bazie kauczuku syntetycznego. Produkt posiada dobrą adhezję do różnych materiałów w tym betonów. W celu poprawy adhezji należy stosować impregnację powierzchniową, specjalnym ciekłym preparatem (GRUNT).

Własności fizyczne i chemiczne

- 1.Barwa czarna lub inna wg uzgodnień.
- 2.Stan skupienia stały, trwale plastyczny.
- 3.Zabach charakterystyczny właściwego kauczuku.
- 4.Produkt jest odporny na działanie wody , alkoholi, benzyny, oleju napędowego, ropy, oleju parafinowego i wazelinowego oraz rozcieńczonych: kwasów ,zasad i soli.
- 5.Produkt nie jest odporny /ulega powolnemu rozpuszczeniu/ na działanie: węglowodorów -aromatycznych , alifatycznych i chlorowanych, benzenu.
- 6.Produkt jest stabilny w warunkach użytkowania w temperaturze -30°C do 90°C.
Przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych z dala od urządzeń grzewczych w temperaturze otoczenia.
- 7.Temperaturza zapłonu >200°C.
- 8.Zalecana temperatura aplikacji >10°C.
- 9.Okres przewidywanej trwałości użytkowej wynosi 10 lat przy zachowaniu środowiska pracy wymienionego w punkcie 4 oraz przestrzeganiu pkt „Uwagi dla użytkownika”.
Przewidywany okres trwałości może być przedłużony po wykonaniu badań fizyko-chemicznych po tym okresie.

Uwaga dla użytkownika.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na naszej najlepszej wiedzy w chwili jego sporządzenia. Użytkownicy zobowiązani są do sprawdzenia i weryfikacji przydatności oraz dokładności przekazanych informacji w zależności od konkretnego zastosowania produktu. Stosowanie substancji chemicznych nie wymienionych odbywa się na własną odpowiedzialność stosującego. W razie wątpliwości należy skontaktować się z naszą firmą, w szczególności dotyczy to nowych zastosowań oraz stosowania dodatkowych substancji chemicznych.

Łatwo
uszczelnisz i zabezpieczysz.